

Modèle ALIZE

EAN 3 760158 350569

Ventilateur de plafond DC
152 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

 Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 152 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois réversibles blanches / beiges
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC



Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------|--------------------|
| Référence | ALIZE |
| Diamètre | 152 cm / 60" |
| Tension | 100-240V~ |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Moteur | DC Courant Continu |

| | |
|---------------------|---------------|
| Nb. Vitesses | 6 |
| Minuterie | Avec (8h max) |
| Pales | 5 |
| Type | Bois |
| Inclinaison | 12° |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Emballage | Boite couleur |
| Dimensions | 60 x 36.5 x 38 cm |
| Volume | 0.0832 m3 |
| Poids brut | 8.00 Kg |
| Poids net | 6.90 Kg |

| Vitesse | Consommation | Niveau sonore | Rotation | Débit d'air | Efficacité énergétique |
|---------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 1 | 5 W | 27 dB | 65 tr/min | 3293 m3/h | 659 m3/h.W |
| 3 | 14 W | --- | 125 tr/min | 6333 m3/h | 452 m3/h.W |
| 6 | 38 W | 45 dB | 180 tr/min | 9120 m3/h | 240 m3/h.W |



| | Avec tube inclus de | Distance A (plafond / pales) | Distance B (plafond / point bas) |
|--|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | 13 cm | 37 cm | 39 cm |
| | 25 cm | 49 cm | 51 cm |