

Modèle BALABIO

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 356929

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



Eclairage LED supérieur
2W 3000°K



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 107 cm
- Très faible consommation (5,8 à 35,6 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile


INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal

Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



DISPONIBLE SUR
Google Play

Télécharger dans
l'App Store

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	BALABIO
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	18°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64,5 x 22 x 30 cm
Volume	0,0426 m ³
Poids brut	8,00 Kg
Poids net	7,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5,8 W	27 dB	90 tr/min	4500 m ³ /h	776 m ³ /h.W
3	13,6 W	---	127 tr/min	6350 m ³ /h	467 m ³ /h.W
6	35,6 W	45 dB	179 tr/min	8930 m ³ /h	251 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	38 cm
25 cm	42 cm	50 cm	