


Modèle FANDC52LN-BK

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 356448



Noir



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (5000°K / 4000°K / 3000°K)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS noires
- Tube 18 cm (rallonge de 90 cm ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile


INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL-BK

 Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC-BK

 Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDCL

LED 3 COULEURS 20W INTENSITE VARIABLE	5000°K 1820 Lumens	4000°K 1770 Lumens	3000°K 1640 Lumens
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	FANDC52LN-BK
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0,0650 m3
Poids brut	5,70 Kg
Poids net	4,40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3,7 W	23,6 dB	96 tr/min	4353 m3/h	1176 m3/h.W
3	8,7 W	35,3 dB	134 tr/min	12839 m3/h	1476 m3/h.W
5	16,8 W	42,6 dB	168 tr/min	>16182 m3/h	> 963 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	18 cm (inclus)	33 cm	35 cm
	10,5 cm (en option)	25,5 cm	27,5 cm