

**Modèle FANDC52LN-BKD**

EAN 3760158358909

**Ventilateur de plafond DC**

132 cm



Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Coupe-circuit



5 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Eté / Hiver



Minuterie

 Noir et imitation bois
**A PROPOS**

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (5000°K / 4000°K / 3000°K)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tube 18 cm (rallonges ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

<b>LED 3 COULEURS 20W INTENSITE VARIABLE</b>	<b>5000°K</b> 1820 Lumens	<b>4000°K</b> 1770 Lumens	<b>3000°K</b> 1640 Lumens
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**EN OPTION :** Contrôle vocal et Wifi (application SMARTLIFE)**INCLUS**

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm
- Kit LED

**EN OPTION**

- Rallonge 60 cm  
(Diamètre 21 mm)  
Réf : RA60FANDCL-BK
- Rallonge 90 cm  
(Diamètre 21 mm)  
Réf : RA90FANDCL-BK
- Rallonge 120 cm  
(Diamètre 21 mm)  
Réf : RA120FANDCL-BK
- Kit plafond bas  
(Tube 10,5cm +  
coupe en 2 parties)  
Réf : KITLPFANDC-BK
- Clé USB Wifi  
Smartlife / Contrôle vocal  
Réf : TUYA-USB
- Variateur mural  
5 vitesses  
Réf : VARFANDCL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FANDC52LN-BKD	Nb. Vitesses	5	Emballage	Boite couleur
Diamètre	132 cm / 52"	Minuterie	Avec (12h max)	Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Tension	100-240V~	Pales	3	Volume	0.0650 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Plastique ABS	Poids brut	5.70 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	12.5°	Poids net	4.40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3.7 W	23.6 dB	96 tr/min	4353 m3/h	1176 m3/h.W
3	8.7 W	35.3 dB	134 tr/min	12839 m3/h	1476 m3/h.W
5	16.8 W	42.6 dB	168 tr/min	>16182 m3/h	> 963 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		18 cm (inclus)	33 cm
	10.5 cm (en option)	25.5 cm	27.5 cm