

## Modèle GONAVE

EAN 3 760158 354512

Ventilateur de plafond DC  
132 cmMOTEUR  
DC

Courant Continu



Silencieux

LED 3  
COULEURS

Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

 Blanc


## A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 30 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 4 pales bois blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

## INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 4 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

## EN OPTION

Rallonge 90 cm  
(Diamètre 21 mm)  
Réf : RA90BL

Rallonge 120 cm  
(Diamètre 21 mm)  
Réf : RA120BL

Variateur mural 6 vitesses  
(45 x 45)  
Réf : INTCC

Support plafond bloquant  
90° (pour plafond droit)  
Réf : SUPPLAFBRF

LED 3 COULEURS 20W  
INTENSITE VARIABLE6000°K  
2000 Lumens4000°K  
1900 Lumens3000°K  
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>Référence</b>	GONAVE
<b>Diamètre</b>	132 cm / 52"
<b>Tension</b>	100-240V~
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Moteur</b>	DC Courant Continu

<b>Nb. Vitesses</b>	6
<b>Minuterie</b>	Avec (8h max)
<b>Pales</b>	4
<b>Type</b>	Bois
<b>Inclinaison</b>	12°

<b>Emballage</b>	Boite couleur
<b>Dimensions</b>	60 x 28 x 25.5 cm
<b>Volume</b>	0.0428 m3
<b>Poids brut</b>	8.70 Kg
<b>Poids net</b>	7.50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	110 tr/min	4650 m3/h	930 m3/h.W
3	10 W	---	155 tr/min	6650 m3/h	655 m3/h.W
6	30 W	45 dB	220 tr/min	9300 m3/h	310 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	39 cm
	25 cm	42 cm	51 cm