

Modèle ICF-30E

300 cm / 118 ”

EAN 3 760158 357377

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux




IP 65 - Extérieur



Commande murale

8



8 Vitesses



Mode Été / Hiver

■ Gris et noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
5 250 m³/min



UTILISATION EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

IP 65

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 300 cm
- Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (25 à 260 W), silencieux (39 dB)
- Très fort débit d'air (5250 m³/min)
- 8 vitesses
- Boitier de commande mural
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Fonction mémoire
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boitier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ICF-30E
Diamètre	300 cm / 118 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	8
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boites carton
Dimensions 1	32,5 x 32,5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	148 x 31 x 21 cm
Poids brut	49,30 Kg
Poids net	34,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	260 W	39 dB	110 tr/min	315000 m3/h	1212 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	66 cm	81,5 cm