

Modèle MONA

142 cm / 56 ”

EAN 3 760158 353867

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 142 cm
- Très faible consommation (5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales aluminium
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales aluminium
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MONA
Diamètre	142 cm / 56 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	69 x 27 x 25,5 cm
Volume	0,0475 m ³
Poids brut	9,20 Kg
Poids net	8,10 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	120 tr/min	4980 m ³ /h	996 m ³ /h.W
3	11 W	---	165 tr/min	6848 m ³ /h	623 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	240 tr/min	9960 m ³ /h	285 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	31 cm	38 cm
25 cm	43 cm	50 cm	