

Modèle QAMEA

EAN 3760158358435

Ventilateur de plafond DC
132 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



LED multi-couleurs




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc
Fonction LED RGB
LED multi-couleurs

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 30 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED RGB (multi-couleurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 4 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 4 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BLRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BLVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	QAMEA	Nb. Vitesses	6	Emballage	Boite couleur
Diamètre	132 cm / 52"	Minuterie	Avec (8h max)	Dimensions	63.5 x 24 x 28 cm
Tension	100-240V~	Pales	4	Volume	0.0427 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Plastique ABS	Poids brut	7.00 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	9°	Poids net	5.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4.8 W	27 dB	102 tr/min	5722 m3/h	1192 m3/h.W
3	10.3 W	---	153 tr/min	7910 m3/h	768 m3/h.W
6	30.5 W	45 dB	209 tr/min	11546 m3/h	379 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28.5 cm	41 cm
	25 cm	40.5 cm	53 cm