

Modèle TIGA

EAN 3 760158 355311

254 cm / 100 ”

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



IP 55 - Extérieur



Télécommande

6



6 Vitesses



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

■ Gris et noir



UTILISATION EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

IP 55

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 254 cm
- Indice de protection IP 55, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (14 à 203 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales aluminium
- Tube 100 cm
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 100 cm

EN OPTION



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TIGA
Diamètre	254 cm / 100 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	16°

Emballage	2 boîtes couleur
Dimensions 1	125 x 23 x 18,5 cm
Dimensions 2	71 x 43 x 33,5 cm
Poids brut	22,50 Kg
Poids net	18,90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	14 W	27 dB	41 tr/min	23814 m3/h	1701 m3/h.W
3	50 W	---	66 tr/min	61266 m3/h	1225 m3/h.W
6	203 W	45 dB	101 tr/min	93755 m3/h	462 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	100 cm	114 cm	125 cm