

# Modèle ZENA

164 cm / 65 ”

EAN 3 760158 356875

MOTEUR  
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



## A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

## INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

## EN OPTION

 Rallonge 90 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA90BL**

 Rallonge 120 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA120BL**

 Variateur mural 6 vitesses  
(45 x 45)  
**Réf : INTCC**

LED 3 COULEURS 20W  
INTENSITE VARIABLE

6000°K  
2000 Lumens

4000°K  
1900 Lumens

3000°K  
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Référence</b> | ZENA               |
| <b>Diamètre</b>  | 164 cm / 65 "      |
| <b>Tension</b>   | 100-240V~          |
| <b>Fréquence</b> | 50/60 Hz           |
| <b>Moteur</b>    | DC Courant Continu |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Nb. Vitesses</b> | 6             |
| <b>Minuterie</b>    | Avec (8h max) |
| <b>Pales</b>        | 3             |
| <b>Type</b>         | Bois          |
| <b>Inclinaison</b>  | 14°           |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Emballage</b>  | Boite couleur         |
| <b>Dimensions</b> | 82 x 26 x 35 cm       |
| <b>Volume</b>     | 0,0746 m <sup>3</sup> |
| <b>Poids brut</b> | 9,20 Kg               |
| <b>Poids net</b>  | 8,00 Kg               |

| Vitesse | Consommation | Niveau sonore | Rotation   | Débit d'air             | Efficacité énergétique   |
|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1       | 4,5 W        | 27 dB         | 79 tr/min  | 4558 m <sup>3</sup> /h  | 1013 m <sup>3</sup> /h.W |
| 3       | 11 W         | ---           | 121 tr/min | 6981 m <sup>3</sup> /h  | 634 m <sup>3</sup> /h.W  |
| 6       | 35 W         | 45 dB         | 182 tr/min | 10500 m <sup>3</sup> /h | 300 m <sup>3</sup> /h.W  |



|  | Avec tube inclus de | Distance A (plafond / pales) | Distance B (plafond / point bas) |
|---|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
|   |                     | 13 cm                        | 28 cm                            |
|   | 25 cm               | 40 cm                        | 44 cm                            |